

Ab Rafael
Att: Jesper Blomsterlund
Norrbygatan 266
AX-22130 Gottby

Objekt

Ab Rafaels mellanlagring och sortering av returafalt
Ödanböle
22130 Gottby

Beslut

Ab Rafael har lämnat en handlingsplan över returafaltmassor med en halt av stenkoltjära under 1000 ppm för 16-PAH, deras mellanlagring och möjliga hantering på området samt en alternativ handlingsplan som innebär transport av samtliga returafaltmassor till godkända mottagare för slutligt omhändertagande eller behandling. Ab Rafael åläggs att följa dessa planer. Båda handlingsplaner samt den särskilda utredningen avseende hantering av returafalt vid Ödanböle bergtäkt, vilka lämnats i enlighet med beslutet ÅMH-Mb 231/09, godkänns med följande tillägg:

- Återvinning av returafaltmassor med stenkoltjära med en halt om högst 1000 ppm 16-PAH får endast ske med stöd av ett ikraftvarande miljötillstånd.
- Avfall eller farligt avfall får endast överlämnas till en sådan mottagare som genomgått miljöprovning. Ab Rafael ska meddela till ÅMHH vem som transporterar avfallet och till vilka godkända mottagare de berörda returafaltmassorna förs innan massorna får transporteras från Ödanböle bergtäkt.
- Returafaltmassor med en halt av stenkoltjära under 1000 ppm 16-PAH ska separeras från massor med en halt som överstiger 1000 ppm 16-PAH om det behövs för återvinningen eller sluthantering. Returafaltmassor med en halt av stenkoltjära under 1000 ppm 16-PAH ska föras till det område, vilket anges som mellanlagringsplats i miljötillståndet ÅMH-Pn 56/08 senast 30.11.2009, om de inte förs till en annan godkänd mottagare. Handlingsplanerna för bortförskaffande av massorna från nuvarande lagringsplats ska genomföras i sin helhet senast 30.04.2010.
- Returafaltmassor som befaras ha en koncentration över 1000 ppm 16-PAH ska övertäckas senast 30.11.2009.
- Haveridammen som uppförs enligt villkor 1 i beslut ÅMH-Pn 56/08 ska vara färdigställd senast 30.11.2009.

ÅMHH uppmärksammar Ab Rafael på att lagringstiden för returafalt innehållande stenkolstjära med en halt om högst 1000 ppm 16-PAH ska minimeras alternativt ska även dessa massor övertäckas, vilket framgår av villkor 5 i miljötillståndet ÅMH-Pn 56/08.

Motivering

ÅMHH har granskat inkomna handlingar i ärendet och gör bedömningen att förslaget till en handlingsplan tillsammans med den alternativa handlingsplanen samt utredningen om hantering av returafalt vid Ödanböle bergtäkt uppfyller föreskrivna krav i villkor 5 i miljötillståndet ÅMH-Pn 56/08 och därmed kan godkännas. Hanteringen av samtliga avsedda returafaltmassor ska således följa dessa handlingsplaner.

Ab Rafael åläggs att tillse att all hantering av avfall vid Ödanböle bergtäkt sker i enlighet med LL om miljöskydd (2008:124), miljöskyddslagen, samt i enlighet med miljötillståndet. Ifall sökanden avser att behandla returafaltmassor på anläggningen krävs ett miljötillstånd enligt 10 § miljöskyddslagen innan verksamheten inleds.

Ab Rafael är skyldig att följa renhållningslagen avseende de allmänna kraven i 3 kapitlet. Då returafaltmassor över 1000 ppm 16-PAH mottagits till området ska tillståndsinnehavaren ombesörja en utredning om massorna kan återvinnas på plats eller så ska avfallet överlämnas till en mottagare som genomgått miljöprövning för hantering av avfallet i enlighet med 8f § LL om renhållning (1981:3), renhållningslagen, vilket förtydligats i villkor 5 i miljötillstånd ÅMH-Pn 56/08.

Returafaltmassor som mellanlagras i enlighet med villkor 1 i miljötillstånd ÅMH-Pn 56/08 ska separeras som antingen ren returafalt eller massor innehållande stenkolstjära om högst 1000 ppm 16-PAH, för att hantering ska kunna ordnas på ett ändamålsenligt sätt såsom föreskrivs i 8c § renhållningslagen. Returafaltmassor ska därmed separeras så att kallåtervinning antingen ska kunna ske på anläggningen med stöd av ett nytt miljötillstånd eller på annan återvinningsanläggning.

Returafaltmassor som ska återvinnas efter mellanlagring får ligga tre år på samma plats innan de betraktas som deponerade medan massor som ska bortförskaffas efter mellanlagringen högst får ligga ett år på samma plats innan de betraktas som deponerade i enlighet med villkor 3 i miljötillstånd ÅMH-Pn 56/08. ÅMHH beslutar således att den tillfälliga mellanlagring av returafalt med stenkolstjära över 1000 ppm 16-PAH, som ska bortförskaffas från anläggningen, ska upphöra senast 30.04.2010, vilket är i enlighet med verksamhetsutövarens förslag. Mellanlagring av returafaltmassor för återvinning med stöd av punkt 1 i miljötillstånd 56/08, får fortgå i totalt högst tre år.

ÅMHH beslutar att den haveridamm som ska finnas i verksamheten enligt villkor 1 i beslut ÅMH-Pn 56/08, då massor lagras på området för återvinning i asfalttillverkning, ska färdigställas senast 31.11.2009. Vid fastställande av

tidpunkten har ÅMHM beaktat den faktiska tid som krävs för att få en fungerande lakvattenhantering, dvs. haveridamm inklusive oljeavskiljare och dragning av rör under väg.

Bakgrund

ÅMHM har vidtagit tillsynsåtgärder i enlighet med beslut ÅMH-Mb 231/09. Tiden för lämnande av genmäle med avseende på beslutet förlängdes genom beslut ÅMH-Mb 310 /09 till 30.08.2009. Ab Rafael inkom med en handlingsplan 20.07.2009 och en komplettering i form av en alternativ handlingsplan samt en utredning om hantering av returafalt vid Ödanböle bergtäkt inkom 15.09.2009 med komplettering 19.10.2009.

Avgift

Ingen avgift faktureras.

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Yvonne Österlund
Myndighetschef
Beslutande

Erica Sjöström
Miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Besvärсанvisning

För kännedom

Trafikavdelningen, Ålands landskapsregering, Pb 1060, AX-22111 Mariehamn