

Uddens Stugby
c/o Nils-Olof Mattsson
Kyrkoby
AX-22270 Eckerö

Verksamhet

Uddens Stugby
Skaguddsvägen, Skag
Eckerö

Beslut

Vid drift av avloppsanläggningar för 310 pe vid Uddens Stugby, på fastighet Pellas, Rnr 8:8, Kyrkoby by, Eckerö kommun, ska instruktionerna och föreskrifterna meddelade med stöd av 15 och 26 §§ LL om miljöskydd (2008:124) i detta beslut följas.

ÅMHM godkänner avloppsanläggningar med slutna tankar för svartvatten samt infiltration av gråvatten. Vid väsentlig förändring i verksamheten eller planering av andra tekniska avloppslösningar än inkoppling till allmänt avloppsnät ska ny ansökan om miljögranskning lämnas till ÅMHM senast 3 månader innan verksamhet inleds.

Ansökan om revidering av instruktioner och föreskrifter ska inkomma till myndigheten senast 31.12.2019, ifall inkoppling till allmänt avloppsnät inte sker tidigare, vid äventyr att verksamheten annars avbryts och verksamhetsutövaren anmäls för åtal. Ansökan ska innehålla redovisning av provtagningsresultat eller annan utredning som påvisar att anläggningen fyller ställda reningskrav.

Verksamhetsutövaren ansvarar för att verksamheten uppfyller alla lagens krav. Myndigheten kan förelägga om ytterligare krav, avbryta verksamheten eller kräva att skada avhjälpas om verksamhetsutövaren försummat sina skyldigheter enligt lag eller myndighetens instruktioner.

Instruktioner och föreskrifter

1. Avloppsanläggningarna ska uppfylla nedanstående gränsvärden för rening av avloppsvatten.
 - Syreförbrukande ämnen, BOD₇ 90 %
 - Fosfor, P-tot 90 %
 - Kväve, N-tot 50 %
2. Slutna tankar för svartvatten ska ha nivåalarm, alternativt ska nivåkontroll utföras och dokumenteras minst en gång per månad.

Slamavskiljare och infiltrationsbrunnar ska slamtömmas minst en gång per år, eller oftare om behov finns, och slammet ska föras till godkänd mottagare.

3. Verksamhetsutövaren ansvarar för drift och kontroll av uppförda anläggningar och anordningar och är skyldig att föra driftjournal. Journalen ska sparas 5 år, finnas tillgänglig vid anläggningen och kunna uppvisas på begäran.

I driftjournalen ska antecknas:

- mängden avloppsvatten som insamlats i anläggningarna,
 - tömningar med datum, mängd och mottagare,
 - kontroller och eventuella underhållsåtgärder,
 - eventuella problem och larm mm. samt när och hur de åtgärdats och av vem.
4. Avslutande eller ändring av verksamhet ska anmälas till ÅMHH, varvid myndigheten vid behov kan revidera instruktioner och föreskrifter.

Motivering

Myndigheten har granskat ansökan, funnit grundad anledning att pröva verksamhetens laglighet och beslutat att meddela instruktioner för att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan enligt 15 och 24 §§ LL om miljöskydd (2008:124). För att trygga att ändamålet med verksamheten uppnås med minsta möjliga negativa miljöpåverkan, utan att denna miljöhänsyn blir oskälig, meddelar myndigheten instruktioner gällande skötsel och drift.

Enligt 4 kap. 1 § vattenlagen ska vattenfarlig verksamhet utövas så att företaget nås med minsta skada och olägenhet för miljön utan att kostnaden för dessa hänsyn medför att företaget omöjliggörs. Reningskraven i instruktion 1 ges med stöd av 24 § punkt 1) miljöskyddslagen och 4 kap. 7 § vattenlagen och motsvarar reningskraven för andra avloppsanläggningar i samma storleksordning.

Enligt vattenlagens 4 kap. 7 § ska verksamhetsutövaren vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar samt iaktta de försiktighetsmått som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa risk för försämring av vattenkvalitet. En dåligt fungerande anläggning riskerar att förorena yt- och/eller grundvatten. Enligt miljöskyddsförordningens bilaga 2 ska slam från slamavskiljare och slutna tankar tömmas tillräckligt ofta så att slam inte försämrar reningen i anläggningen. Detta gäller alla typer av anläggningar med slamavskiljning, oavsett storlek på anläggningen. Verksamhetsutövaren ska därför enligt instruktion 2 se till att slamavskiljare töms så att inte försämrad rening orsakar negativ miljöpåverkan som kan skada grundvattnet och/eller vattenmiljön enligt 5 § miljöskyddslagen samt 4 kap. 1 § vattenlagen.

Enligt 7 § miljöskyddslagen ska verksamhetsutövaren ha tillräcklig kunskap om verksamhetens miljöpåverkan och om möjligheterna att förebygga och begränsa dess negativa miljöpåverkan samt organisera sin verksamhet så att den sköts med iakttagande av den allmänna miljöhänsyn som avses i miljöskyddslagens 4 §. ÅMHM utfärdar därför med stöd av 26 § miljöskyddslagen föreskrifter om egenkontroll genom redovisning av verksamhetens miljöpåverkan genom krav på journalföring i föreskrift 4.

Myndigheten konstaterar att verksamheten kommer att utföras så att ändamålet nås med minsta möjliga negativa miljöpåverkan utan att denna miljöhänsyn blir oskälig. Verksamheten är förenlig med vattenlagens bestämmelser och förutsättningar finns därmed för ett positivt beslut om miljögranskning enligt 15 § miljöskyddslagen och 6 kap. 4 § vattenlagen.

Verksamhetsbeskrivning

Uddens Stugby & Camping består av 20 st självhushållsstugor för 5 personer, 15 st övernattningsstugor för 4 personer, ca 70 husvagnsplatser och 30 tältplatser. Verksamhetens uppskattade totalbelastning uppgår således till ca 310 pe. Anläggningen är huvudsakligen i drift sommartid men självhushållsstugor och övernattningsstugor kan nyttjas även övriga tider.

Hälften av självhushållsstugorna har gemensamma slutna system för svartvatten uppdelat i 2 anläggningar med 5 stugor kopplade till varje system. Respektive system har en 10 m³ sluten tank för svartvatten. De övriga 10 st självhushållsstugorna har varsin sluten tank för svartvatten med volym 5 m³. Samtliga självhushållsstugor har egen gråvatteninfiltration genom infiltrationsbrunnar av betongringar med fyllning av grus. Brunnarna är anlagda i morän eller sand och verksamhetsutövaren har aldrig upplevt problem med dålig infiltrationskapacitet eller lukt.

Sovstugorna har diskbänk med enkel gråvatteninfiltration anlagd i grus vid varje stuga samt gemensamt servicehus med 4 toaletter och 4 duschar. Toaletternas svartvatten leds till sluten tank och gråvatten infiltreras i infiltrationsbrunn enligt beskrivning ovan.

Tält- och husvagnsplatserna betjänas av 2 st servicehus med vardera 3 toaletter och 3 duschar samt köksdel med pentry och diskbänkar. Toaletternas svartvatten leds till slutna tankar och gråvatten infiltreras i grusbädd. Jordmånen är sandig.

Receptionsbyggnad har 2 toaletter som leds till sluten tank och gråvatteninfiltration i infiltrationsbrunn.

Strandbastu har gråvatteninfiltration i grusbädd.

Bakgrund

Ärendet har inletts vid Ålands miljöprövningsnämnd 03.08.2007 som en ansökan om miljötillstånd med ärendenummer MPN-07-61. Ärendet har därefter genom 5 § LL (2007:129) om införande av lagstiftningen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet överförts från Ålands miljöprövningsnämnd till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 01.01.2008 och erhållit nytt diarienummer 2008-0297.

Efter att ha hört verksamhetsutövare har ärendet omregistrerats från ansökan om miljötillstånd till ansökan om miljögranskning till följd av införandet av LL om miljöskydd den 01.12.2008.

Ärendet har kompletterats 27.02.2009.

Avgift

400 euro enligt punkt 3.1, avgift för avloppsanläggning 100 - 900 person-ekvivalenter, avgiftstabell 1 Miljögranskningsärenden i ÅMHHMs avgiftstaxa för 2009, fastställd av Ålands landskapsregering den 31 december 2008, beslut 312 S10 (Dnr S40/07/5/249).

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Yvonne Österlund
Myndighetschef
Beslutande

Mikael Stjärnfelt
Miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Besvärсанvisning
2. Faktura